Photovoltaik Befestigungssystem
Montageset Klickfix für Trapez- und Wellblechdächer

Technische Zeichnungen



Die tatsächlichen Abmessungen der Bauteile können geringfügig von den Angaben in diesem Datenblatt abweichen.

© 2026 1a Baustoffe + Solar GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

baupark

Photovoltaik Befestigungssystem

Montageset Klickfix für Trapez- und Wellblechdächer

Schematischer Aufbau



Einzelheiten A



Einzelheiten B



Einzelheiten C



© 2026 1a Baustoffe + Solar GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

baupark

Komponenten des Solar-Montagesets Klickfix Wellblechdach

Einzelmodul/ Erweiterungsmodul/ 2 Module/ 3 Module/ 4 Module/ 10 Module

	Beinhaltete Artikel	Einzel-Modul	Erweiterung	2 Module	3 Module	4 Module	10 Module	Produktfoto
1	**Stockschraube** M10 20cm (Art.Nr. 90581200)/ 25cm (Art.Nr. 90581250)/ 30cm (Art.Nr. 90581300)	4	4	8	12	16	40	
2	**Adapterplatte** M10 für Stockschraube Art.Nr. 90581001	4	4	8	12	16	40	
3	**Montageschiene** 40x40 je 1,2m Schwarz (Art.Nr. 95899912)/ Silber (Art.Nr. 95899012)	2	2	4	6	8	20	
4	**Abdeckkappe** für Montageschiene Schwarz (Art.Nr. 90589016)/ Silber (Art.Nr. 90589015)	4	0	4	4	4	4	
5	**Einschublängsverbinder** für Montageschiene Art.Nr. 90590200	0	4	4	8	12	36	
6	**Hammerkopfschraube** M10 x 32,5 Art.Nr. 90589121	4	4	8	12	16	40	
7	**Bundmutter** M10 mit Sperrverzahnung Art.Nr. 90589130	4	4	8	12	16	40	
8	**Endklemme** Klickfix für Solarmodule Schwarz (Art.Nr. 90589143)/ Silber (Art.Nr. 90589142)	4	0	4	4	4	4	
9	**Mittelklemme** Klickfix für Solarmodule Schwarz (Art.Nr. 90589153)/ Silber (Art.Nr. 90589152)	0	2	2	4	6	18	

©2026 1a Baustoffe + Solar GmbH, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

baupark

Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Dachhaken für Photovoltaikunterkonstruktionen

Stockschraube M10

Die Stockschraube M10 dient der **direkten Montage** von **Photovoltaik-Montageschienen auf** der **Holz-Unterkonstruktion** von **Schrägdächern** mit **Trapez-, Wellblech, Wellfaserzementplatten** oder **Sandwichelementen**.

Eigenschaften

- ✓ **Doppelgewinde** M10 verbindet Holzunterkonstruktion und Montageschiene form- und kraftschlüssig
- ✓ **Sechskantantrieb** SW7 für schnelles, kontrolliertes Einschrauben ohne Spezialwerkzeug
- ✓ **EPDM-Dichtring** UV- & ozonbeständig, dauerhafte Dachabdichtung
- ✓ Tragfähigkeitsnachweis – **hohe Zug- und Querlastreserven**
- ✓ **Vormontierte** Bundmuttern mit **Sperrverzahnung** sichern gegen Schwingungslockerung
- ✓ **Kompatibel** mit allen handelsüblichen PV-Montageprofilen
- ✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit durch **rostfreien Edelstahl** der höchsten Güte

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material /Güte	Edelstahl / A2-70
Farbe	Silber blank
Norm	ISO 8992, ISO 3506-1, ISO 4759-1
Gewindegröße/ Antrieb	M10/ SW7 (Sechskantantrieb)
Länge	Wahlweise 200, 250, 300mm
Lieferumfang (vormontiert)	1x Gewindestift M10 mit Sechskantantrieb, 3x Bundmutter mit Sperrverzahnung, 1x EPDM Dichtgummi
Verpackung	
Verpackungseinheit	25 Stück je Karton



L	200mm	250mm	300mm
L1	110mm	130mm	140mm
L2	70mm	80mm	100mm
L3	10mm	10mm	10mm
D1	M10 (10mm)	M10 (10mm)	M10 (10mm)
D2	7mm	7mm	7mm
Ds	8,95mm	8,95mm	8,95mm

P	4,5mm	4,5mm	4,5mm
S	7mm	7mm	7mm
E	7,66mm	7,66mm	7,66mm
SW	7	7	7

©2025 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Montageplatte für Photovoltaikunterkonstruktionen

Adapterplatte für M10 Stockschrauben

Die Adapterplatte dient der Montage von Photovoltaik-Anlagen auf Flach- und Schrägdächern aus Trapez-, Wellblech, Wellfaser-Zement-Platten oder Sandwichelementen. Sie wird in der Regel in Kombination mit Stockschrauben und Solarbefestigern verwendet.

Eigenschaften

- ✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit durch rostfreien Edelstahl
- ✓ Adaptive Ausrichtung dank praktischen Langlochs

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material	Edelstahl
Güte	A2 / EN-AW6063 T6
Oberflächenfarbe	Silber blank
Montageloch	Für Schraube M10
Abmessung Langloch	11 x 29,5mm
Abmessung (LxBxH)	82 x 30 x 5mm
Gewicht	0,12kg
Verpackung	
Verpackungsmengen	Nach Kundenwunsch



©2024 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

Befestigungssystem für Photovoltaik

Montageschiene für Photovoltaikmodule

Montageschiene 40x40

Die Montageschiene 40x40 wird für die **Unterkonstruktion** von **Photovoltaik-Anlagen** auf nahezu jeder Art von **Flach- und Schrägdach** verwendet. Es handelt sich um den deutschlandweiten **Standard-Typ**, kompatibel mit jedem handelsüblichen Photovoltaik-Befestigungsmaterial. Die **obere Profilkammer** ist passgenau für **Nutensteine** M8 mit Federkugel. Die **untere Profilkammer** (Breite **17,5mm)** ist passgenau z.B. für **Hammerkopfschrauben M10x32,5** mit **Kopfbreite 17,3mm oder Sechskantschrauben M10x25** mit **Kopfbreite 17mm**.

Eigenschaften

- ✓ **Universal kompatibel** mit allem handelsüblichen Photovoltaik-Befestigungsmaterial
- ✓ Auch für die Montage im **Kreuzverbund geeignet**
- ✓ Maximale Stabilität und Langlebigkeit durch **Aluminium der höchsten Güte** mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion, Witterung und äußeren Einflüssen
- ✓ **Erdung der Photovoltaikmodule** - In Kombination mit Mittel- und Endklemmen
- ✓ In der Ausführung Schwarz: **Stückeloxiert (auch die Schnittkanten sind schwarz)**, verschleißfeste Schicht (mit 20µm Dicke) für erhöhten Korrosionsschutz

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material/ Güte	Aluminium, AlMgSi0,5 F25 / A2
Oberflächenfarbe	Wahlweise Silber (pressblank) oder Schwarz (stückeloxiert)
Oberer Profilkanal	Für Nutenstein (M8)
Unterer Profilkanal	Für M10 (nach DIN 933)
Höhe x Breite (Außenmaß)	40mm x 40mm
Gewicht	Ca. 0,8 kg/m
Länge	1,2m, 2,4m, 3,6m, 4,8m, 6m, 6,4m



©2024 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Abdeckkappen für PV-Montageschienen

Abdeckkappe für PV-Montageschiene

Die Abdeckkappe für Photovoltaik-Montageschienen 40x40 verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz. Sie verbessert die Optik und die Langlebigkeit der Photovoltaikanlage.

Eigenschaften

- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Solide Wetterbeständigkeit / UV-stabilisiert
- ✓ Gute Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen
- ✓ Gute mechanische Festigkeit, Schlagfestigkeit
- ✓ Verhindert effektiv das Eindringen von Schmutz und Wasser in die Profile
- ✓ Verbessert die Ästhetik der Photovoltaikanlage
- ✓ Passgenau für alle handelsüblichen Photovoltaik Montageschienen 40x40

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material	Kunststoff (UV-stabilisiert)
Güte	Acrylnitril-Butadien-Sytrol-Co-polymer (ABS)
Farbton	Wahlweise Lichtgrau (RAL 7035) oder Tiefschwarz (RAL 9005)
Kompatibilität	Passgenau für Montageschienen 40x40mm
Abmessung (LxBxH)	43 x 40 x 15mm
Verpackung	
Verpackungsmengen	Nach Kundenwunsch



©2024 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Verbinder für PV-Montageschienen

Einschubverbinder



Je ein Verbinder pro seitlichem Kanal

Einschubverbinder für PV-Montageschienen 40x40

Zur geradlinigen Verbindung und Verlängerung von PV-Montageschienen 40 × 40 mm mit passenden seitlichen Einschubkanälen im H-förmigen Profil.

Eigenschaften

- ✓ **Erheblich höhere statische Stabilität** gegenüber üblichen U-Profilverbindern bei paarweiser Montage in passenden Schienenprofilen.
- ✓ **Innenliegende Verbindung** mit freier Außenkontur und zugänglichen Befestigungsnuten für Klemmen und Halter.
- ✓ **Einfache Einschubmontage** ohne zusätzliche Verbindungsschrauben.
- ✓ **Mittige Kerbe** als Positionierhilfe für gleichmäßige Einschubtiefen.

Technische Daten

Marke	doitBau
Artikelnummer	90590200
Ausführung	Innenliegendes Einschubprofil
Werkstoff	Aluminium AlMgSi0,5 F25 EN AW-6063 T6
Oberfläche	Pressblank, silber
Länge	200 mm
Querschnitt H × D	36,5 × 6,24 mm
Passendes Schienenprofil	40 × 40 mm mit seitlichen H-Einschubkanälen
Empfohlener Bedarf	2 Stück je Schienenstoß
Lieferumfang	1 Stück

Montage

1. Beide Verbinder bis zur mittigen Kerbe in die erste Schiene einschieben.
2. Zweite Schiene fluchtend aufsetzen und zusammenschieben.
3. Sitz und Ausrichtung beider Verbinder kontrollieren.

Maßzeichnung



Maße in mm. H = Höhe, D = Dicke.

Montagehinweis: Bei mittiger Anordnung und bündigem Stoß reichen die Verbinder jeweils ca. 100 mm in beide Schienen. Vorgaben des Montagesystems zu Sicherung, Stoßlage und Dehnfugen beachten.

© 2026 doitBau · Technisches Datenblatt · Artikel 90590200
Technische Änderungen vorbehalten.

Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Schrauben für Photovoltaikunterkonstruktionen

Hammerkopfschraube M10x32,5 - Kopfbreite 17,3mm

Die Hammerkopfschraube M10 x 32,5mm hat einen 17,3mm breiten Kopf. Sie wird vorwiegend zur **Montage** der **Unterkonstruktion** einer **Photovoltaik**-Anlage auf Flach- und Schrägdächern eingesetzt. Die Hammerkopfschraube dient der sicheren **Befestigung** von **PV-Montageschienen an Dachhaken, -Klemmen** oder **Adapterplatten**. Diese Ausführung wird **für** handelsübliche **Photovoltaik-Montageschienen mit** einem unteren **Profilkanal** nach DIN 933 **in 17,5mm Breite** verwendet.

Eigenschaften

- ✓ **Bequemes einsetzen** der Hammerkopfschraube an einer **beliebigen Stelle** im Profilkanal
- ✓ **Kompatibel** mit handelsüblichen **PV-Montageprofilen mit** einem unteren **Profilkanal** in **17,5mm Breite**
- ✓ Für Profilschienen 28/12; 28/15; 28/28; 28/38; 26/26; 26/18
- ✓ Diese Hammerkopfschraube ist **alternativ verwendbar für** die **Sechskantschraube M10x25 mit Kopfbreite 17mm**
- ✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit durch **rostfreien Edelstahl** der höchsten Güte

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material / Güte	Edelstahl / A2-70
Kopfmaß (L x B x H)	17,3mm x 10,3mm x 6mm
Gewindegröße	M10 (10mm Durchmesser)
Länge (ohne Kopf)	25mm Gewinde + 7,5mm ohne Gewinde
Gesamtlänge	32,5mm + 6mm Kopfdicke
Kompatible Montageschienen	Mit Profilkanal (DIN 933) in 17,5mm Breite





©2024 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Schrauben für Photovoltaikunterkonstruktionen

Bundmutter M10 mit Flansch und Sperrverzahnung

Die Sechskant Bundmutter M10 **mit Flansch und Sperrverzahnung** ist vielseitig einsetzbar. Sie wird auch zur **Montage** der **Unterkonstruktion** einer **Photovoltaik-Anlage** auf Flach- und Schrägdächern eingesetzt.

Eigenschaften

- ✓ **Edelstahl A2-70** resistent gegen Rost, Säuren und Salznebel für dauerhaft sichere Außenverschraubungen
- ✓ **Sperrverzahnung** klemmt in der Auflagefläche und verhindert selbsttätiges Lockern bei Windlasten oder Vibrationen
- ✓ Breiter **Flansch** ersetzt Unterlegscheibe, verteilt Druck gleichmäßig und schützt weichere Bauteiloberflächen
- ✓ **Schlüsselweite 15mm** kompatibel mit gängigen Ring- und Steckschlüsseln – kein Spezialwerkzeug erforderlich
- ✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit durch **rostfreien Edelstahl** der höchsten Güte

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material / Güte	Edelstahl / A2-70
Norm	DIN 6923 / PN 82168 / ISO 4161
Farbe	Silber blank
Gewindedurchmesser	M10
Schlüsselweite	15mm
Außendurchmesser	21,8mm
Dicke	9,64mm



©2024 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Montageklemme für Photovoltaikmodule





Endklemme Klickfix für Solarmodule 30-40mm

Die Endklemme Klickfix ist ein **vormontiertes Set** zur **Befestigung** von handelsüblichen **Photovoltaikmodulen** mit einer Rahmenhöhe von 30-40mm auf einer **Unterkonstruktion** aus handelsüblichen Aluminium-**Montageschienen** bei **Flach- und Schrägdächern**.

Eigenschaften

- ✓ Praktisches, **vormontiertes Komplettset** - einfach in die Profilschiene klicken oder schieben, am Modulrahmen fixieren und anziehen.
- ✓ **Universal kompatibel** mit allen handelsüblichen Photovoltaik-Montageschienen
- ✓ Mit **integriertem Kerbsteg** (Erdung) -> Zur Durchdringung der Eloxalschicht des Modulrahmens um eine leitende Verbindung zu erstellen
- ✓ **Optimaler Halt** am Solarmodul durch **verzahnte Auflagefläche**
- ✓ **Maximale Stabilität und Langlebigkeit** durch Aluminium der höchsten Güte mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion, Witterung und äußeren Einflüssen - Sehr gute mechanische Schlag-/ Festigkeit
- ✓ In Ausführung schwarz: **Stückeloxiert (auch die Schnittkanten sind schwarz)**, verschleißfeste Schicht (mit 20µm Dicke) für erhöhten Korrosionsschutz

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material	Aluminium
Farbe (je nach Auswahl)	Silber (pressblank) Schwarz (stückeloxiert)
Für Modul-Rahmenhöhe	30-40mm
Abmessung (LxBxH)	70 x 30 x 34,5mm
Lieferumfang (vormontiert)	Endklemme, DIN 912 Edelstahl-Zylinderkopfschraube M8, Edelstahlfeder, Klick-Klemme mit Vierkantmutter



©2025 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.

Befestigungsmaterial für Photovoltaik

Montageklemme für Photovoltaikmodule



Mittelklemme Klickfix für Solarmodule 30-40mm

Die Mittelklemme Klickfix ist ein **vormontiertes Set** zur **Befestigung** von handelsüblichen **Photovoltaikmodulen** mit einer Rahmenhöhe von 30-40mm auf einer **Unterkonstruktion** aus handelsüblichen Aluminium-**Montageschienen** bei **Flach- und Schrägdächern**.

Eigenschaften

- ✓ Praktisches, **vormontiertes Komplettset** - einfach in die Profilschiene klicken oder schieben, am Modulrahmen fixieren und anziehen.
- ✓ **Universal kompatibel** mit allen handelsüblichen Photovoltaik-Montageschienen
- ✓ Mit **integriertem Kerbsteg** (Erdung) -> Zur Durchdringung der Eloxalschicht des Modulrahmens um eine leitende Verbindung zu erstellen
- ✓ **Optimaler Halt** am Solarmodul durch **verzahnte Auflagefläche**
- ✓ **Maximale Stabilität und Langlebigkeit** durch Aluminium der höchsten Güte mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion, Witterung und äußeren Einflüssen - Sehr gute mechanische Schlag-/ Festigkeit
- ✓ In Ausführung schwarz: **Stückeloxiert (auch die Schnittkanten sind schwarz)**, verschleißfeste Schicht (mit 20µm Dicke) für erhöhten Korrosionsschutz

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material	Aluminium
Farbe (je nach Auswahl)	Silber (pressblank) Schwarz (stückeloxiert)
Für Modul-Rahmenhöhe	30-40mm
Abmessung (LxBxH)	70 x 30 x 34,5mm
Lieferumfang (vormontiert)	Mittelklemme, DIN 912 Edelstahl-Zylinderkopfschraube M8, Edelstahlfeder, Klick-Klemme mit Vierkantmutter



©2025 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt können ohne Ankündigung geändert werden.