Tackernadeln für Heizrohre

Kurze Ausführung · 300 Stück je Packung

Zur Fixierung von Heizungsrohren auf geeigneten EPS-Tackerdämmplatten. Die Nadeln halten den geplanten Rohrverlauf während der Verlegung und der nachfolgenden Arbeiten in Position.

Technische Daten

Produktart	Tackernadeln / Rohrbefestigungsclips
Ausführung / Packungsinhalt	Kurz / 300 Stück
Vorgesehener Untergrund	Geeignete EPS-Dämmplatten für Tackersysteme
Verankerung	Zwei Schenkel mit Widerhaken
Verarbeitung	Tackergerät passend zur Nadelform
Einsatzbereich	Wassergeführte Fußbodenheizung

System vor der Verarbeitung abstimmen

Nadelform, Magazinführung des Tackergeräts, Rohrdurchmesser sowie Dämmstoffdicke und Deckschicht müssen zusammenpassen. Die Bezeichnung „kurz“ beschreibt keine verbindliche Einstecktiefe. Ausreichenden Halt und Platz in der Dämmung sicherstellen; bei unklarer Kombination die Eignung vorab prüfen.

Setzen und kontrollieren

Rohr nach Verlegeplan auslegen. Gerät über dem Rohr ansetzen und Nadeln senkrecht setzen. Eine erste Befestigungsstelle auf festen Sitz prüfen. Der Nadelbügel soll das Rohr halten, ohne es sichtbar zu quetschen oder zu beschädigen. Fehlgesetzte oder beschädigte Nadeln nicht weiterverwenden.

Befestigungsabstände und Mengenplanung

Abstände richten sich nach Rohrsystem und Leitungsverlauf; in Bögen können zusätzliche Befestigungen erforderlich sein. Aus 300 Stück lässt sich keine feste Quadratmeterleistung ableiten. Bedarf anhand der geplanten Befestigungspunkte einschließlich Bögen und Reserve ermitteln.

Vor den weiteren Arbeiten

Rohrlage und Sitz der Nadeln erneut prüfen. Abstehende Rohre oder gelöste Stellen nacharbeiten. Die Rohrfixierung ersetzt keine Dichtheitsprüfung der fertigen Heizungsinstallation.

Lieferumfang

1 Packung mit 300 kurzen Tackernadeln. Tackergerät, Heizungsrohr und Dämmplatten sind nicht enthalten.