Komponenten des Klickfix-Montagesets Bitumen und Schiefer

1 Modul / 2 Module / 3 Module / 4 Module / 10 Module / Erweiterungsmodul

Für Module mit 30–40 mm Rahmenhöhe. Alle Mengen in Stück; jede Setgröße gilt für eine zusammenhängende Modulreihe. Schraubenlänge und Farbe gemäß Auswahl.

Pos	Produktbilder Silber | Schwarz	Komponente und Art. Nr.	1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	10 Module	1 Modul Erweiterung
1		**Bitumen-/Schiefer-Dachhaken** Höhenverstellbar 57,5–97 mm Art. Nr. 90583010	4	8	12	16	40	4
2		**Tellerkopf-Holzbauschraube** 8 × 80 mm / 8 × 100 mm Art. Nr. 36296080 / 36296100	8	16	24	32	80	8
3		**Montageschiene 40 × 40 mm** Je 1,2 m · Silber / Schwarz Art. Nr. 95899012 / 95899912	2	4	6	8	20	2
4		**Abdeckkappe für Schiene** Silber / Schwarz Art. Nr. 90589015 / 90589016	4	4	4	4	4	0
5		**Einschubverbinder 200 mm** 2 Stück je Schienenstoß Art. Nr. 90590200	0	4	8	12	36	4
6		**Hammerkopfschraube** M10 × 32,5 · Kopfbreite 17,3 mm Art. Nr. 90589121	4	8	12	16	40	4
7		**Bundmutter M10** Mit Sperrverzahnung Art. Nr. 90589130	4	8	12	16	40	4
8		**Klickfix-Endklemme** 30–40 mm · Silber / Schwarz Art. Nr. 90589142 / 90589143	4	4	4	4	4	0
9		**Klickfix-Mittelklemme** 30–40 mm · Silber / Schwarz Art. Nr. 90589152 / 90589153	0	2	4	6	18	2

Klickfix-End- und Mittelklemmen werden als vormontierte Einheit mit M8-Schraube, Feder und Klickfix-Element mit Vierkantmutter geliefert. Separate Nutensteine und Klemmschrauben sind nicht erforderlich.

Erweiterungen und getrennte Modulreihen

Erweiterung: Ergänzt eine bestehende Reihe um ein Modul. Endklemmen und Abdeckkappen am bisherigen Reihenende werden weiterverwendet. Beispiel: 2 Module + 1 Erweiterung = Set für 3 Module.

Mehrere Reihen: Jede Reihe benötigt ein eigenes Set. Für zwei Reihen mit je 4 Modulen werden zwei Sets „4 Module“ benötigt.

Schienenverbinder: Zwei Stück je Stoß, einer pro seitlichem Kanal. Solarmodule und dachabhängige Abdichtungsmaterialien sind nicht enthalten.

baupark