

Selbstklebendes Dichtungsband zur Schall- und Wärmeisolation sowie Abdichtung von Nagel- und Tackerstellen

doitBau detakk Trennwand- & Nageldichtband

Das doitBau detakk Trennwandband & Nageldichtband ist ein 3mm starkes, selbstklebendes Dichtungsband aus hochwertigem PE-Schaum. Es eignet sich als Trennwandband zur Schall- und Wärmeisolation von Ständerwerkprofilen, sowie als Nageldichtband zur Abdichtung der Nagel-, Tacker- Durchdringungen von Dachbahnen.

VORTEILE

- ✓ Hohe Rückstellfähigkeit / 3mm Materialstärke / Aggressive Klebkraft
- ✓ Breites Haftungsspektrum: Metall, Holz (auch auf sägerauem Holz), Beton, Putz
- ✓ Einfache Verarbeitung im Innen- und Außenbereich
- ✓ Für jedes Profil / jede Oberfläche die passende Bandbreite
- ✓ Hohe Feuchtigkeits-, Klima-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- ✓ Viele Anwendungsbereiche als Trennwandband und als Nageldichtband

DETAILBESCHREIBUNG

Das doitBau detakk Trennwandband & Nageldichtband ist ein einseitig selbstklebendes Dichtungsband. Es besteht aus 3mm starkem hochwertigem Polyethylen-Schaum (geschlossen zellig, feinporig) mit einem sehr guten Rückstellvermögen. Das Schaumband ist dauerelastisch, weichmacherfrei und kann sowohl Innen als auch Außen verwendet werden. Es zeichnet sich durch eine aufbauende Klebkraft, hohe Feuchtigkeits-, Klima- und Alterungsbeständigkeit aus. Es ist beständig gegen Wasser, Salzwasser, Pilzbefall, Oxidation, UV-Licht, schwache Laugen und schwache Säuren. Das Klebeband ist frei von Lösemittel und hat eine sehr hohe (aggressive) Klebkraft. doitBau detakk lässt sich einfach, schnell und sauber per Hand von der Rolle verarbeiten und ist auch bei Minustemperaturen (bis -30 °C) noch elastisch.

HERSTELLER TYP	DOITBAU DETAKK
MATERIAL	POLYETHYLENSCHAUM
KLEBER	SYNTESEKAUTSCHUK
FARBE	SCHWARZ
TEMPERATURBEREICH	-30 / +80 °C
SCHAUMDICKE	3MM
LÄNGE	30M
BREITE DETAKK 30	25MM (PASSGENAU FÜR UD-PROFILE)
BREITE DETAKK 50	45MM (PASSGENAU FÜR 50MM UW-PROFILE)
BREITE DETAKK 75	65MM (PASSGENAU FÜR 75MM UW-PROFILE)
BREITE DETAKK 90	90MM (PASSGENAU FÜR 100MM UW-PROFILE)



Selbstklebendes Schaumband zur Schallisolation und Wärmedämmung von Ständerwerkprofilen

doitBau detakk Trennwandband

Das doitBau detakk Trennwandband wird es zur Schallisolation und Wärmedämmung, sowie zum Ausgleich von Unebenheiten zwischen verschiedenen Konstruktionsstellen, aber auch zum Schutz feuchteempfindlicher Bauteile verwendet. Es dient dabei der Anschlussdichtung und der Entkopplung.

VORTEILE

- ✓ Viele Anwendungsbereiche
- ✓ Unterbricht die Schallübertragung zwischen zwei Bauteilen
- ✓ Verhindert Wärmebrücken
- ✓ Gleicht Unebenheiten aus
- ✓ Fugenabdichtung
- ✓ Schutz vor Feuchtigkeit

DETAILBESCHREIBUNG

Das doitBau detakk Trennwandband kann bei jeglichen Boden-, Wand- und Deckenanschlüssen von unterschiedlichsten Materialien wie z.B. Metallprofile oder Holzlatten verwendet werden. Es kommt insbesondere bei Ständerwerkprofilen in Ständerwerkkonstruktionen von Trennwänden und abgehängten Decken zum Einsatz. Dabei eignet es sich speziell zur Anschlussdichtung der umlaufenden Rahmenprofile (UW/ UD-Profile). Das Trennwandband wird auf die zur Wand ausgerichteten umlaufenden Metallprofile aufgeklebt. Bei der Erstellung einer Trennwand/ Zwischenwand oder Wand-Vorsatzschalung erfolgt die Befestigung auf den UW-Profilen. Für eine optimale Schallentkopplung bei der Deckenabhängung wird das Trennwandband auf die UD-Profile aufgeklebt.



Selbstklebendes Schaumband zur Abdichtung der Nagel-, Tacker-, Schrauben- Durchdringungen von Dachbahnen

doitBau detakk Nageldichtband

Das doitBau detakk Nageldichtband wird zum Abdichten von Nagel-, Tacker- und Schraubstellen verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

VORTEILE

- ✓ Dichtet Nagel-, Tacker- und Schraubstellen dauerhaft ab
- ✓ Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit - beugt Bauschäden vor
- ✓ Kein lästiges Überkleben von Tackerstellen
- ✓ Hohe Klebkraft - hält auch auf sägerauem Holz
- ✓ Einfache Verarbeitung im inneren und äußeren Dachausbau
- ✓ Hohe Feuchtigkeits-, Klima-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

DETAILBESCHREIBUNG

Das doitBau detakk Nageldichtband wird insbesondere bei der Montage von Dachbahnen und Dachfolien unter der Konterlattung bei Dachkonstruktionen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Nageldichtband ist optimal für das regensichere Abdichten, eine dauerhaft winddichte Gebäudehülle und den Schutz der Wärmedämmung vor Luftfeuchtigkeit. Es verschließt zuverlässig Löcher und kleine Risse die beim Antackern, Schrauben oder Nageln von Unterspann-, Schalungs- und Unterdeckbahnen mit dem Sparren entstehen. Das Schaumband wird auch im Innenbereich zur Abdichtung von Klimamembrane, Dampfbremsen und Dampfsperffolien eingesetzt. Das Nageldichtband wird beim inneren Dachausbau vor dem Befestigen der raumseitigen Dampfbremsbahn direkt auf den Sparren geklebt. Beim äußeren Dachausbau wird das Dichtband direkt auf die Unterspannbahn geklebt und anschließend die Konterlatte darauf befestigt. Für eine schnellere Montage kann das Nageldichtband alternativ auch schon in der Werkstatt auf die Konterlatten vormontiert werden.

