

doitBau dejett 2 Dampfbremsbahn

Die doitBau dejett 2 ist eine diffusions-kontrollierende Dampfbremsbahn. Sie bietet feuchteregulierende/ atmungsaktive Rückdiffusionsfähigkeit und ein hohes Austrocknungspotential bei diffusionsoffenen Dach- und Wand- Konstruktionen. Die Eigenschaften der Rück-Diffusionsfähigkeit im Sommer - ein entsprechen der Aufbau nach DIN 4108 vorausgesetzt - erlaubt eine Konstruktion ohne besonderen rechnerischen Nachweis der Tauwassersicherheit. Der Sd-Wert von ca. 2m ermöglicht eine Rückdiffusion der Konstruktionsfeuchte und verhindert gleichzeitig im Winter den Anfall von Tauwasser im Bereich von gedämmten Holzkonstruktionen (Außenbauteile). Diese feuchte-Regulierende Eigenschaft ist besonders im Altbau- und Sanierungs-Bereich von großem Vorteil.



Eigenschaften

- ✓ Einreißstabil, flexibel und Verlegefreundlich
- ✓ Luft- und Dampfbremse für alle Steildächer (Neubau und Ausbau)
- ✓ Ausgeglichenes Raumklima und hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeit
- ✓ Atmungsaktive, feuchteregulierende Rückdiffusionsfähigkeit

Technische Daten

Hersteller	doitBau
Material	Polypropylen- Spinnvlies mit PE-Beschichtung (zweilagig)
Farbe	Weiß, mit verlegefreundlichem Rasteraufdruck
Flächengewicht	Ca. 95g/m ²
Sd- Wert	Ca. 2m
Brandstoffklasse	E
Wasserdichtigkeit	Bestanden
Breite je Rolle	1,5m
Länge je Rolle	50m