baupark

**SORTIMENT 2026**

# Fußbodenheizung

## Rohre Verteiler Regelung und Zubehör

Produkte für wassergeführte Fußbodenheizungen mit 16 × 2 mm Rohr
Vom Verlegeuntergrund bis zur Einzelraumregelung

Dämmung · Heizrohre · Verteiler · Regelung · Montagezubehör

# Inhalt und Sortimentsübersicht

Diese Broschüre unterstützt Sie bei der Auswahl von Produkten für Bodenaufbau, Rohrverlegung, Verteilung und Einzelraumregelung. Die Artikel sind nach ihrem Einsatz geordnet.

Dämmung und Verlegeuntergrund 3

Rasterfolie und Randdämmstreifen 4

Heizungsrohre 5

Heizkreisverteiler und Eurokonus 6

Unterputz Verteilerschränke 7

Einzelraumregelung 8

Rohrführung und Befestigung 9

Rohrenden vorbereiten 10

Pressfittings für Rohrverbindungen 11

Pressfittings mit Gewinde 12

Schraubfittings 13

Estrich und Ausgleichsmassen 14

Artikelübersicht 15

Auswahlhilfe und Kontakt 17

## Die Produkte im Bodenaufbau

Dämmung und Verlegeunterlage liegen unter den Heizrohren. Der Verteiler verbindet die einzelnen Kreise mit der Heizungsanlage. Raumthermostate und Stellantriebe regeln die zugehörigen Zonen; die Regelklemmleiste bündelt die Anschlüsse.

Die dargestellten Produkte werden einzeln angeboten. Die Zusammenstellung und Auslegung richten sich nach dem jeweiligen Bauvorhaben.

# Dämmung und Verlegeuntergrund

Wärmedämmung und Verlegeunterlage bilden die Basis des Bodenaufbaus. Dämmstärke und Belastbarkeit werden auf die geplante Konstruktion abgestimmt.

## Rolljet-Tackerdämmplatte

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmung aus EPS mit kaschierter Rasterfolie für die Befestigung von Heizrohren mit Tackerclips.

Raster 10 / 5 cm · Gewebeverstärkte Deckschicht · Seitlicher Folienüberstand

Produktgruppe **2000921H**

Ausführungen 20-2 und 30-3 mm · Varianten im Shop

Im Shop

## EPS-Bodendämmung 035 100

Wärmedämmplatte für den Bodenaufbau unter Estrich. In verschiedenen Dämmstärken erhältlich.

WLG 035 · CS(10)100 · Plattenformat 500 × 1.000 mm

Produktgruppe **25020000H**

Dämmstärke und Verpackungseinheit entsprechend der Variante

Im Shop

## EPS-Bodendämmung 035 150

Bodendämmplatte mit höherer Druckspannung bei 10 % Stauchung. Auswahl passend zur geplanten Beanspruchung.

WLG 035 · CS(10)150 · Plattenformat 500 × 1.000 mm

Produktgruppe **25030000H**

Dämmstärke und Verpackungseinheit entsprechend der Variante

Im Shop

### Dämmung passend auswählen

Rolljet kombiniert Dämmung und kaschierte Verlegeunterlage. Zusätzliche EPS-Lagen werden nach dem erforderlichen Wärmeschutz und der verfügbaren Aufbauhöhe gewählt. EPS DEO dient der Wärmedämmung; erforderlichen Trittschallschutz gesondert berücksichtigen.

CS(10)100 beziehungsweise CS(10)150 bezeichnet 100 beziehungsweise 150 kPa Druckspannung bei 10 % Stauchung. Diese Prüfwerte sind keine zulässige Dauerlast des Bodenaufbaus.

# Rasterfolie und Randdämmstreifen

Das Verlegeraster unterstützt die Rohrführung. Der Randdämmstreifen schafft eine elastische Trennung zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen.



## Rasterfolie für Fußbodenheizung

Metallisierte Verbundfolie mit aufgedrucktem Raster für die Verlegung wassergeführter Fußbodenheizungen auf einem geeigneten Dämmaufbau.

PP / AL / LDPE · 105 µm · Raster 10 × 10 cm

Artikel **40043050**

Rolle 1 × 50 m · Fläche 50 m²

Im Shop

## Randdämmstreifen mit Folienlasche

Selbstklebender PE-Schaumstreifen für den Estrichrand. Die angesetzte Folie ermöglicht den Anschluss an die Trenn- oder Dämmlage.

150 mm hoch · Rückseitiger Klebestreifen · Anschlussfolie

Produktgruppe **2053000H**

Rollenlängen 25 und 50 m · Varianten im Shop

Im Shop

### Rolljet und separate Rasterfolie

Die Rolljet-Tackerdämmplatte besitzt bereits eine kaschierte Rasterfolie. Eine zusätzliche Rasterfolie ist darüber nicht pauschal erforderlich. Die separate Folie ist für entsprechend geplante Aufbauten mit geeigneter Dämmung und Rohrbefestigung vorgesehen.

### Den Rand durchgehend ausbilden

Randdämmstreifen vor dem Estricheinbau umlaufend an Wänden, Stützen und weiteren aufgehenden Bauteilen anbringen. Anschlussfolie sorgfältig anschließen und Ecken ohne Zug ausführen. Überstände erst nach den Vorgaben des Bodenaufbaus kürzen.

# Heizungsrohre

Zwei Rohrarten mit derselben Anschlussdimension: 16 mm Außendurchmesser und 2 mm Wanddicke. Die Rollenlänge richtet sich nach Verlegeplanung und Materialbedarf.

## PE-RT-Heizungsrohr mit fünf Schichten

Flexibles Heizungsrohr aus PE-RT Typ II mit eingebetteter EVOH-Sauerstoffbarriere. Für gemeinsam freigegebene Heizungsanwendungen.

16 × 2 mm · Flexible Rohrführung · EVOH-Sperrschicht

Produktgruppe **4370101H**
200 m oder 500 m je Rolle

Im Shop

## Alu-Mehrschichtverbundrohr

Fünfschichtiges Rohr mit PE-RT und Aluminium-Zwischenschicht. Die Aluminiumlage reduziert die Wärmeausdehnung und unterstützt eine formstabile Rohrführung.

16 × 2 mm · Aluminium-Sauerstoffbarriere · 100-m-Rolle

Artikel **4370105**
Lieferumfang 1 Rolle mit 100 m

Im Shop

| Artikelnummer | Rohrart | Rollenlänge |
|---|---|---|
| 4370101 | PE-RT mit EVOH | 200 m |
| 4370102 | PE-RT mit EVOH | 500 m |
| 4370105 | Alu-Mehrschichtverbundrohr | 100 m |

## Gemeinsame Anschlussdimension

Für beide Rohrarten passende und gemeinsam freigegebene 16-x-2-mm-Fittings verwenden. Rohrenden rechtwinklig schneiden, kalibrieren und nach Systemvorgabe vorbereiten. Der minimale Biegeradius von Hand beträgt bei den aufgeführten Rohren 80 mm.

Rollenlänge ist nicht Heizkreislänge: Die Länge eines einzelnen Heizkreises ergibt sich aus der Heizungsplanung.

# Heizkreisverteiler und Eurokonus

Der Verteiler führt Vor- und Rücklauf der einzelnen Heizkreise zusammen. Der Rohranschluss erfolgt über passende Eurokonus-Klemmverschraubungen.

## Edelstahl-Heizkreisverteiler

Mit Durchflussmessern im Vorlauf, Regelventilen im Rücklauf, automatischen Entlüftern sowie Füll- und Entleeranschlüssen.

G 1 Hauptanschlüsse · ¾ Zoll Eurokonus-Abgänge · M30 × 1,5

Produktgruppe **4370106H**

4 / 6 / 8 / 10 Heizkreise · Abbildung zeigt 4 Heizkreise

Im Shop

| Artikelnummer | Heizkreise | Baulänge L | Rohranschlüsse |
|---|---|---|---|
| 4370106 | 4 | 273 mm | 8 |
| 4370107 | 6 | 373 mm | 12 |
| 4370108 | 8 | 473 mm | 16 |
| 4370109 | 10 | 573 mm | 20 |

Je Heizkreis werden ein Vorlauf- und ein Rücklaufanschluss benötigt. Abgangsabstand: 50 mm. Durchflusseinstellung: 0,5 bis 5 l/min je Heizkreis.

## Eurokonus-Klemmverschraubung

Vernickelte Verschraubung für 16-x-2-mm-Rohr und ein passendes ¾-Zoll-Eurokonus-Gegenstück. Mit Überwurfmutter, Klemmring und Stützkörper.

16 × 2 mm · ¾ Zoll Innengewinde · Montage mit Schraubenschlüsseln

Artikel **4370103**

Lieferumfang 1 vollständige Verschraubung

Im Shop

Für die vollständige Belegung sind zwei Verschraubungen je Heizkreis einzuplanen. Rohrverschraubungen und Stellantriebe gehören nicht zum Lieferumfang der Verteiler. Konusgeometrie und Systemfreigabe beachten.

# Unterputz Verteilerschränke

Verteilerschränke nehmen die Anschlussbaugruppe in einer Wandnische auf. Die Front hält den Verteiler für Bedienung und Wartung zugänglich.

## Unterputz-Verteilerschrank

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit Fronttür. Verstellbare Höhe und Tiefe zur Anpassung an Wand- und Bodenaufbau.

Breiten 565 und 795 mm · Abbildung zeigt 565 mm

Produktgruppe **4350154H**

Lieferumfang 1 Schrank · Ohne Verteiler und Regelungszubehör

Im Shop

| Artikelnummer | Breite | Höhe verstellbar | Tiefe verstellbar |
|---|---|---|---|
| 4350154 | 565 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |
| 4350155 | 795 mm | 575–665 mm | 110–175 mm |

## Platz für die gesamte Baugruppe

Schrank nach Verteiler, Anschlussarmaturen, Stellantrieben und zusätzlicher Regelung auswählen. Auch Rohrbögen, Kabel und Platz für Montage und Wartung berücksichtigen. Die Heizkreiszahl allein bestimmt keine passende Schrankgröße.

## Wandöffnung und Bodenhöhe abstimmen

Die angegebenen Produktmaße sind keine Rohbauöffnungsmaße. Nutzbaren Innenraum, Frontüberdeckung und erforderliche Wandöffnung vor der Montage prüfen. Den fertigen Fußbodenaufbau bei der Höhenposition berücksichtigen.

# Einzelraumregelung

Raumthermostat, Regelklemmleiste und Stellantrieb übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Versorgung, Schaltsignal und Ventilbetätigung müssen gemeinsam passen.

## Programmierbarer Raumthermostat

Kabelgebundene Regelung einer Heizzone. Sollwertwahl per Drehknopf; Wochenprogramm mit sechs Zeitabschnitten.

230 V · Unterputz · Front 88 × 88 mm · Weiß

Artikel **4350635**

Potentialfreier Kontakt · Zusätzlicher Bodenfühler separat

Im Shop

## Regelklemmleiste für 8 Zonen

Verbindet geeignete Raumthermostate und thermische Antriebe. Mit Steuerung für Pumpe und Wärmeerzeuger.

230-V-System · Verzögerung 0 / 30 / 60 / 120 / 180 s

Artikel **4350633**

333 × 110 × 34,5 mm · Lieferung ohne Thermostate und Antriebe

Im Shop

## Thermischer Stellantrieb NC

Betätigt ein passendes Verteiler- oder Zonenventil. Thermische Öffnungs- und Schließbewegung mit Zeitverzögerung.

230 V AC · M30 × 1,5 · 2 W · Maximaler Hub 4,5 mm

Artikel **4370112**

Mit Anschlusskabel und Schraubadapter · Erstöffnung beachten

Im Shop

Eine Regelzone kann mehrere Heizkreise umfassen. Ventilhub und Schließmaß sowie Anschlusslasten vor Auswahl abgleichen. NC bedeutet nach Aktivierung der Erstöffnungsfunktion stromlos geschlossen. Elektrische Arbeiten durch eine Elektrofachkraft.

# Rohrführung und Befestigung

Die Rohrleitung wird auf dem Verlegeuntergrund fixiert und geordnet zum Verteiler geführt. Befestigung und Biegeradius auf Rohr und Untergrund abstimmen.

## Kurze Tackernadeln

Fixieren Heizungsrohre auf geeigneten EPS-Tackerdämmplatten. Zwei Schenkel mit Widerhaken verankern die Nadel in der Dämmung.

300 Stück je Packung · Für ein passendes Tackergerät

Artikel **40244048**

Ohne Tackergerät, Rohr und Dämmplatte

Im Shop

## Rohrführungsbogen

Stützt den Übergang vom Boden zur senkrechten Anschlussleitung. Das Rohr wird durchgehend in die Bogenführung eingelegt.

Für geeignete PE-RT/EVOH-Rohre mit 16–18 mm Außendurchmesser

Artikel **4350634**

Lieferumfang 1 Führungsbogen · Ohne Rohr und Verschraubung

Im Shop

## Einzel-Rohrhalter

Offene Aufnahme zur Befestigung einer einzelnen Rohrleitung an einem geeigneten Untergrund.

Für 16-mm-Rohr · Schraube und Dübel enthalten

Artikel **4350636**

Lieferumfang 1 Rohrhalter mit Befestigungsteilen

Im Shop

## Befestigung passend wählen

Tackernadel, Tackergerät, Rohr und EPS-Aufbau müssen zusammenpassen. Rohrführungsbögen sind keine wasserführenden Fittings. Bei Rohrhaltern die Eignung des Dübels für den Untergrund und die erforderlichen Befestigungsabstände beachten.

# Rohrenden vorbereiten

Rechtwinkliges Ablängen und die Vorbereitung des Rohrendes schaffen die Grundlage für die anschließende Verbindung. Werkzeuge und Bearbeitung auf das Rohrsystem abstimmen.

## Rohrschere mit Ratsche

Handbetätigte Schere zum schrittweisen Ablängen geeigneter Heizungs- und Installationsrohre.

Arbeitsbereich 16–32 mm Rohraußendurchmesser

Artikel **4350632**

Lieferumfang 1 Rohrschere · Rohrwerkstoff und Wandaufbau prüfen

Im Shop

## Kalibriereinsatz 16 mm

Geführter Einsatz zur Vorbereitung passender Rohrenden nach dem Schneiden. Aufnahme im geeigneten Bohrfutter oder Handgriff.

Für 16-mm-Rohr · Passender Handgriff Artikel 4350630

Artikel **4350631**

Lieferumfang 1 Einsatz · Ohne Handgriff und Bohrmaschine

Im Shop

## Handgriff für Kalibriereinsätze

Zur manuellen Betätigung der zugehörigen Einsätze. Der montierte Einsatz bestimmt die bearbeitbare Rohrdimension.

Für zugehörige Einsätze 12–40 mm · Passend zu Artikel 4350631

Artikel **4350630**

Lieferumfang 1 Handgriff · Ohne Kalibriereinsatz

Im Shop

## Schnitt und Rohrende kontrollieren

Rohr rechtwinklig schneiden, gerade kalibrieren und nach Systemvorgabe entgraten. Späne entfernen und Dichtflächen kontrollieren. Der Handgriff allein bearbeitet kein Rohr; für die manuelle Bearbeitung werden Handgriff und passender Einsatz benötigt.

# Pressfittings für Rohrverbindungen

Für gerade Rohrverbindungen, Richtungswechsel und Abzweigungen in wassergeführten Heizungsanlagen. Alle hier gezeigten Rohranschlüsse sind für 16 × 2 mm ausgeführt.

## Presskupplung

Verbindet zwei Rohrabschnitte in gerader Leitungsführung.

16 × 2 mm auf 16 × 2 mm · 2 Pressanschlüsse

Artikel **43701000**

Lieferumfang 1 Fitting mit Presshülsen und Dichtungen

Im Shop

## Presswinkel 90 Grad

Führt die Rohrleitung bei einem Richtungswechsel um 90 Grad weiter.

16 × 2 mm auf 16 × 2 mm · 2 Pressanschlüsse

Artikel **43701001**

Lieferumfang 1 Fitting mit Presshülsen und Dichtungen

Im Shop

## Press-T-Stück

Stellt eine Abzweigung mit drei gleich großen Rohranschlüssen her.

3 × 16 × 2 mm · 3 Pressanschlüsse

Artikel **43701002**

Lieferumfang 1 Fitting mit Presshülsen und Dichtungen

Im Shop

## Aufbau und Verarbeitung

Messingkörper, Edelstahl-Presshülsen und zwei EPDM-O-Ringe je Rohranschluss. Verarbeitung mit einer geeigneten Pressmaschine und einer zur Ausführung passenden 16-mm-U-Pressbacke. Rohr und Fitting müssen gemeinsam freigegeben sein.

Heizkreise im Boden möglichst ohne Verbindungsstellen planen. Erforderliche Verbindungen nach Systemvorgabe ausführen, prüfen und dokumentieren.

# Pressfittings mit Gewinde

Übergänge von 16-x-2-mm-Heizungsrohr auf passende Gewindebauteile. Rohranschluss und Gewindeanschluss werden entsprechend ihrer jeweiligen Verbindungsart ausgeführt.

### Pressübergang mit Außengewinde

16 × 2 mm auf ½ Zoll AG

Messingkörper · Edelstahl-Presshülse · EPDM-Dichtungen

Artikel **43701010**

Lieferumfang 1 Fitting · 1 Pressanschluss

Im Shop

### Pressübergang mit Außengewinde

16 × 2 mm auf ¾ Zoll AG

Messingkörper · Edelstahl-Presshülse · EPDM-Dichtungen

Artikel **43701011**

Lieferumfang 1 Fitting · 1 Pressanschluss

Im Shop

### Pressübergang mit Innengewinde

16 × 2 mm auf ½ Zoll IG

Messingkörper · Edelstahl-Presshülse · EPDM-Dichtungen

Artikel **43701012**

Lieferumfang 1 Fitting · 1 Pressanschluss

Im Shop

### Pressübergang mit Innengewinde

16 × 2 mm auf ¾ Zoll IG

Messingkörper · Edelstahl-Presshülse · EPDM-Dichtungen

Artikel **43701013**

Lieferumfang 1 Fitting · 1 Pressanschluss

Im Shop

**AG = Außengewinde · IG = Innengewinde**

Die U-Pressbacke für 16 mm muss zur Fittingausführung passen. Das Gewindegegenstück nach Gewinde- und Dichtungsart auswählen. Die fertig montierte Verbindung vor Inbetriebnahme auf Dichtheit prüfen.

# Schraubfittings

Lösbare Klemmverbindungen für zugängliche Anschlussstellen. Klemmring und Überwurfmutter befestigen das Rohr am Messingkörper. Die Montage erfolgt mit passenden Schraubenschlüsseln.

## Schraubkupplung

Gerade Verbindung zweier Heizungsrohre gleicher Dimension.

16 × 2 mm auf 16 × 2 mm · 2 Rohranschlüsse

Artikel **43701100**

Mit Überwurfmuttern, Klemmringen und Dichtungen

Im Shop

## Schraubübergang mit Außengewinde

Übergang vom Heizungsrohr auf ein passendes Gewindebauteil.

16 × 2 mm auf ½ Zoll AG · 1 Rohranschluss

Artikel **43701101**

Mit Überwurfmutter, Klemmring und Dichtungen

Im Shop

## Schraubübergang mit Innengewinde

Übergang vom Heizungsrohr auf ein passendes Gewindebauteil.

16 × 2 mm auf ½ Zoll IG · 1 Rohranschluss

Artikel **43701102**

Mit Überwurfmutter, Klemmring und Dichtungen

Im Shop

## Für zugängliche Anschlussstellen

Zwei EPDM-O-Ringe je Rohranschluss übernehmen die Abdichtung. Schraubverbindungen für Kontrolle und Wartung zugänglich halten; nicht verdeckt im Estrich oder in Wandschlitzen montieren. Lieferumfang je Artikel: ein vollständiger Fitting.

# Estrich und Ausgleichsmassen

Der Estrich und die anschließende Untergrundvorbereitung erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Die Auswahl richtet sich nach Konstruktion, Untergrund und vorgesehenem Bodenbelag.

## Zementestrich

Zur Herstellung zementärer Estriche. Für den Einsatz bei Fußbodenheizungen geeignet; Estrichdicke und Rohrüberdeckung entsprechend dem geplanten Aufbau festlegen.

Klasse CT-C25-F4 · Für innen und außen · Manueller und maschineller Auftrag

Artikel **40200050**
25 kg je Sack

Im Shop




## Bodenausgleichsmasse

Selbstverlaufende Masse zum Ausgleichen geeigneter Untergründe vor der Belagsverlegung. Auch für geeignete beheizte Bodenflächen.

Schichtdicke 2 bis 50 mm · Verbrauch ca. 1,6 kg/m² je mm

Artikel **40190250**
25 kg je Sack

Im Shop

## Universalspachtelmasse Servofix FG

Zementgebundene Universal-Spachtelmasse für verlegereife Untergründe im Innenbereich. Für elastische und textile Beläge sowie Parkett und Fußbodenheizung geeignet.

1 bis 10 mm · Selbstnivellierend · Pumpfähig

Artikel **40200525**
25 kg je Sack · Mit geeigneter Quarzsandzugabe bis 20 mm

Im Shop

Ausgleichsmassen ersetzen nicht den erforderlichen Heizestrich. Untergrund, Grundierung, Schichtdicke und Belegreife aufeinander abstimmen. Servofix FG nicht in Nassräumen einsetzen; unter Parkett mindestens 2 mm Schichtdicke einhalten.

# Artikelübersicht

Alle Artikelnummern sind anklickbar. Auswahlseiten führen zu den verfügbaren Varianten; die Einzelartikel sind zusätzlich aufgeführt.

| Artikel oder Gruppe | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 2000921H | Rolljet-Tackerdämmplatte · Auswahl | 3 |
| 25020000H | EPS-Bodendämmung 035 100 · Auswahl | 3 |
| 25030000H | EPS-Bodendämmung 035 150 · Auswahl | 3 |
| 40043050 | Rasterfolie · 1 × 50 m | 4 |
| 2053000H | Randdämmstreifen · Auswahl | 4 |
| 4370101H | PE-RT-Heizungsrohr · Auswahl | 5 |
| 4370101 | PE-RT-Heizungsrohr · 200 m | 5 |
| 4370102 | PE-RT-Heizungsrohr · 500 m | 5 |
| 4370105 | Alu-Mehrschichtverbundrohr · 100 m | 5 |
| 4370106H | Heizkreisverteiler · Auswahl | 6 |
| 4370106 | Heizkreisverteiler · 4 Kreise | 6 |
| 4370107 | Heizkreisverteiler · 6 Kreise | 6 |
| 4370108 | Heizkreisverteiler · 8 Kreise | 6 |
| 4370109 | Heizkreisverteiler · 10 Kreise | 6 |
| 4370103 | Eurokonus · 16 × 2 mm / ¾ Zoll IG | 6 |
| 4350154H | Unterputz-Verteilerschrank · Auswahl | 7 |
| 4350154 | Unterputz-Verteilerschrank · 565 mm | 7 |
| 4350155 | Unterputz-Verteilerschrank · 795 mm | 7 |
| 4350635 | Raumthermostat · 230 V Unterputz | 8 |
| 4350633 | Regelklemmleiste · 8 Zonen | 8 |
| 4370112 | Stellantrieb · 230 V M30 × 1,5 NC | 8 |

Die Übersicht folgt der Reihenfolge der Produktkapitel. Fortsetzung auf der nächsten Seite.

# Artikelübersicht Fortsetzung

Befestigungen, Werkzeuge, Verbindungstechnik und ergänzende Produkte für den Bodenaufbau.

| Artikel oder Gruppe | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 40244048 | Tackernadeln kurz · 300 Stück | 9 |
| 4350634 | Rohrführungsbogen · 16–18 mm | 9 |
| 4350636 | Einzel-Rohrhalter · 16 mm | 9 |
| 4350632 | Rohrschere mit Ratsche · 16–32 mm | 10 |
| 4350631 | Kalibriereinsatz · 16 mm ohne Handgriff | 10 |
| 4350630 | Handgriff für Kalibriereinsätze · 12–40 mm | 10 |
| 43701000 | Presskupplung · 16 × 2 mm | 11 |
| 43701001 | Presswinkel 90° · 16 × 2 mm | 11 |
| 43701002 | Press-T-Stück · 3 × 16 × 2 mm | 11 |
| 43701010 | Pressübergang · 16 × 2 mm / ½ Zoll AG | 12 |
| 43701011 | Pressübergang · 16 × 2 mm / ¾ Zoll AG | 12 |
| 43701012 | Pressübergang · 16 × 2 mm / ½ Zoll IG | 12 |
| 43701013 | Pressübergang · 16 × 2 mm / ¾ Zoll IG | 12 |
| 43701100 | Schraubkupplung · 16 × 2 mm | 13 |
| 43701101 | Schraubübergang · 16 × 2 mm / ½ Zoll AG | 13 |
| 43701102 | Schraubübergang · 16 × 2 mm / ½ Zoll IG | 13 |
| 40200050 | Zementestrich · 25 kg | 14 |
| 40190250 | Bodenausgleichsmasse · 25 kg | 14 |
| 40200525 | Servofix FG · 25 kg | 14 |

AG = Außengewinde · IG = Innengewinde. Produktbilder zeigen die jeweils bezeichnete Ausführung oder ein gekennzeichnetes Variantenbeispiel.

# Auswahlhilfe und Kontakt

Für eine vollständige Fußbodenheizung werden die angebotenen Komponenten passend zur Heizungsplanung zusammengestellt und um das erforderliche Zubehör ergänzt.

## Bodenaufbau und Rohrbedarf planen

Aufbauhöhe, Wärme- und Trittschallschutz sowie vorgesehene Lasten festlegen. Heizkreise, Verlegeabstände und Rohrmengen anhand der Heizlast und Hydraulik planen. Die Rollenlänge allein bestimmt keine zulässige Heizkreislänge.

## Anschlüsse aufeinander abstimmen

Je Heizkreis einen Vorlauf- und einen Rücklaufanschluss einplanen. Für den Verteileranschluss werden zwei passende Eurokonusverschraubungen je Kreis benötigt. Rohrdimension, Dichtgeometrie und Freigabe der vollständigen Verbindung berücksichtigen.

## Regelung und Montagezubehör ergänzen

Stellantriebe, Raumthermostate, Regelklemmleiste, Verteilerschränke und Rohrbefestigungen sind in dieser Broschüre enthalten. Ein passendes Tackergerät, eine geeignete Pressmaschine mit Pressbacke sowie weitere Anschlussarmaturen werden nach Projektbedarf ergänzt.

Für Stellantriebe neben dem M30-×-1,5-Gewinde auch Ventilhub und Schließmaß abgleichen. Bei der Regelung Spannung, Signalart und zulässige Anschlusslasten prüfen. Eine Zone kann mehrere Heizkreise umfassen. Die Broschüre ersetzt keine Ausführungsplanung oder Montageanleitung.

## Beratung und technische Unterlagen

Auf den Produktseiten finden Sie die verfügbaren Varianten, aktuellen Preise sowie die hinterlegten Datenblätter und Anleitungen. Die QR-Codes führen direkt zu baupark.de.

**1a Baustoffe + Solar GmbH**
**Linde 73 · 42287 Wuppertal**

0202 739 54 43-0

info@baupark.de

**www.baupark.de**

Stand September 2026 · Technische Änderungen vorbehalten.
Anwendungsbilder zeigen Beispiele. Zubehör ist nur enthalten, wenn es beim jeweiligen Artikel ausdrücklich zum Lieferumfang gehört.